



压头需单独订购。

双剪切梁称重传感器

尺寸

量程	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	W	T
Klb/inches																								
40-50	1.00	0.78	0.75	0.71	1.0	0.84	12.0	0.67	0.08	2.00	0.61	0.20	0.09	10.50	0.87	8.75	4.25	0.12	0.04	3.25	0.12	0.04	1.91	1/4-18 NPT
kg/mm (由上述尺寸转换)																								
18,143.7-22,679.6	25.5	19.8	19.1	18.0	25.4	21.4	304.8	17.0	2.0	50.8	15.5	5.0	2.48	266.7	22.2	222.3	108.0	3.0	1.1	82.6	3.0	1.0	48.5	1/4-18 NPT

技术参数			
灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.015%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.020%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.020%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	700Ω ± 10	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	700Ω ± 5		屏蔽线
原材料	合金钢		

货 号*		
量程	货号	毛重(kg)
40Klb.....	102EHEL-40Klb.....	5.4
50Klb.....	102EHEL-50Klb.....	5.4
安装附件		
附件	货号	毛重(kg)
安装套件*.....	102EHEL-(40-50)Klb-PARTS.....	0.8

可互换产品	
品牌	型号
Coti Global.....	CG-STR
Epelsa.....	STR

* 安装套件包含: 2个PIN-101, 1个PIN-102, 4个RING-101
 * ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有 "-Ex" 后缀