



悬臂梁称重传感器



尺寸

量程	C1	C2	H	H1	L	L1	L2	L3	T	W
lb/inches										
200; 300	0.53	0.81	1.25	0.60	5.12	3.00	1.00	0.62	1/2-20 UNF-2B	1.25
kg/mm (由上述尺寸转换)										
90.7; 136.1	13.5	20.6	31.8	15.2	130	76.2	25.4	15.8	1/2-20 UNF-2B	31.8

技术参数			
灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	350Ω ± 7	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	350Ω ± 3		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	铝合金		屏蔽线

货号*

量程	货号	毛重(kg)
200lb.....	563YA-200lb.....	0.6
300lb.....	563YA-300lb.....	0.6

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有 "-Ex" 后缀

可互换产品

品牌	型号
Vishay TedeA-Huntleigh	3310*

* 可与 Vishay TedeA-Huntleigh 英制螺纹孔的 3310 互换