

Quadro Set 3; Quadro Set 5



称重传感器获得:



特点:

- 250lb-20Klb 的称重传感器通过 NTEP 认证
- 500kg-5t & 1K-10Klb 的称重传感器通过 OIML 认证 (QS3-S4);
- 1K-10Klb 的称重传感器通过 OIML 认证 (QS5-S4);
- 称重传感器获得 CE, RoHS 和 ExNepsi 认证
- 灵敏度: 2mV/V ± 0.25% (QS3-S4);
3mV/V ± 0.25% (QS5-S4);
- 可独立调校的中继盒
- 线缆颜色符合 ANYLOAD 标准线缆规范

组成:

- 4 个 563YS 或 563YS30 不锈钢悬臂梁称重传感器
- 4 块不锈钢传感器安装垫片
- 4 个不锈钢可调支脚 AMFS4
- 1 个铝合金中继盒 J04ES-FS
- 1 卷 20 米标准线缆

货 号

QS3-S4

量程	货号	毛重(kg)
250kg	QS3-S4-250kg	7.6
500kg	QS3-S4-500kg	7.6
1t	QS3-S4-1t	7.6
2t	QS3-S4-2t	7.6
3t	QS3-S4-3t	11.4
5t	QS3-S4-5t	11.4
500lb	QS3-S4-500lb	7.6
1Klb	QS3-S4-1Klb	7.6
2.5Klb	QS3-S4-2.5Klb	7.6
4Klb	QS3-S4-4Klb	7.6
SE5Klb	QS3-S4-SE5Klb	7.6
5Klb	QS3-S4-5Klb	11.4
10Klb	QS3-S4-10Klb	11.4

货 号

QS5-S4

量程	货号	毛重(kg)
500lb	QS5-GS-S4-500lb	7.6
1Klb	QS5-S4-1Klb	7.6
2.5Klb	QS5-S4-2.5Klb	7.6
4Klb	QS5-S4-4Klb	7.6
SE5Klb	QS5-S4-SE5Klb	7.6
5Klb	QS5-S4-5Klb	11.4
10Klb	QS5-S4-10Klb	11.4